



CONNESSIONE POTENZA	
DESCRIZIONE	COLORE
U FASE MOTORE	Marrone
V FASE MOTORE	Blu
W FASE MOTORE	Nero
GND	GialloVerde

PROTEZIONE TERMICA MOTORE	
DESCRIZIONE	COLORE
TERMINALE 1	Bianco
TERMINALE 2	Bianco

CAVO MULTIPOLARE SEGNALE	
DESCRIZIONE	COLORE
+24 Vcc ALIM. S1 POSIZIONE TIRANTE	BIANCO
OUTPUT S1 POSIZIONE TIRANTE	MARRONE
0V ALIM. S1 POSIZIONE TIRANTE	VERDE
+24 Vcc ALIM. S2 PINZA APERTA	GIALLO
OUTPUT S2 PINZA APERTA	VIOLA
0 V ALIM. S2 PINZA APERTA	ARANCIONE
+24 Vcc ALIM. S3 ROTAZIONE ALBERO	BLU
OUTPUT S3 ROTAZIONE ALBERO	ROSSO
0 V ALIM. S3 ROTAZIONE ALBERO	NERO
+24 Vcc ALIM. S5 PISTONE FINECORSO SUP.	BIANCO/MARRONE
OUTPUT S5 PISTONE FINECORSO SUP.	GRIGIO
0 V ALIM. S5 PISTONE FINECORSO SUP.	BIANCO/NERO

